

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA

ZMĚNA

ZTP č.: 6595-61-01 ES č.: e1*2001/116*0430*

(ZTP)

Vozidlo	1 Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL		
	2	OSOBNÍ KOMBI		
	3 Kategorie vozidla (zkratka)	M1		
	D1 Tovární značka	AUDI		
Motor	D2 Typ	B8	Varianty	ACDNCQ1QM6
	D3 Ochozdní označení	A4		
	E Identifikační číslo vozidla (VIN)	WAUZZZ8K4AA017903		
	3 Výrobce vozidla	AUDI AG, INGOLSTADT, SRN		
Energi	4 Výrobce	AUDI AG, INGOLSTADT, SRN		
	5 Typ	CDN		
	P2 Max výkon (kW)	P4 ot [min.]	155/4 300	
	V9 Předpis EHK OSN č.	Směrnice EHS č. 2006/96B		
Krosovne	V6 Korigovaný součinitel absorpce [m.]	V7 CO ₂ [g/km.]		
	6 Výrobce	AUDI AG, INGOLSTADT, SRN		
	7 Druh (typ)			
	8 Výrobní číslo (nastavby kabiny)			
Rozměry	R Barva	90X9 BEŽOVÁ METALÍZA		
	S Počet míst	celkem 5	S 1 - k sedení 5	S 2 - k stání 0
	10 Maximální zatížení střešiny [kg]	75	11 Objem cisterny [m ³]	
	12 Celková [mm] - délka	4 703	13 - šířka	1 826
	M Rozvř [mm]	2 817	14 - výška	1 426
	15 Rozměry ložné plochy [mm] - délka		16 - šířka	
	G Provozní hmotnost [kg]	1 640		
	F1 Největší technicky přípustná - F2 povolená hmotnost [kg]	2 135/2 135		
	N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg] N 1, N 2, N 3, N 4	1 065 / 1 065; 1 185 / 1 185		
	17 Největší svisele zatížení spojovacího zařízení (závěs, točnice) [kg]	Z 80		
	O 1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] - brzděného	1 700/1 700		
	O 2 - nebrzděného	750/750		
	18 Největší technicky přípustná - F3 povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]	3 905/3 905		
	19 Spojovací zařízení - druh a typ			
Nápravy	L Počet náprav - z toho poháněných	2 - 2		
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4...): rozměry montáž (zdvouřezá - [2])			
	20 1	7.5J X 17 ET45; 225/50 R17 94Y		
	21 2	7.5J X 17 ET45; 225/50 R17 94Y		
	22 3			
	23 4			
	T Nejvyšší rychlost [km/h]	238		
	24 Brzdy (ANO/NE) - provozní	ANO	- ABS	ANO
	- parkovací	ANO	- odlehčovací	NE
	U Vnější hluk vozidla [dB (A)] U 1 - stojícího / U 2 ot [min.]	72/3 800	U 3 - za jízdy	74
	25 Spotřeba paliva - metadka: EU 2004/3			
	27 [l/100 km]	10.1 / 6.1 / 7.6		
	26 - při rychlosti [km/h]			
	Q Poměr výkon/hmotnost [kW/kg]	28 Retarder NE		
29 Řazení výkonnosti (MAN/AUT)	MAN			
30 Hydropon				
Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY				

ISO 50



ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaní potvrzují, že vozidlo (nastavbě) byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.
(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrzí toto příslušný orgán státní správy a zapisí č. j. rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení vozidla č. j. se nezapíše. U místních sil v případě typového schválení napíše do kolony č. j. číslo ZTP.)

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

Vozidlo: č. j.
datum vystavení 25.06.2009



Nastavba: č. j.
datum doplnění



DALŠÍ ZÁZNAMY

CO2: 237/143/177 g/km

Variabilní provedení vozidla:

- *44-45:
- 7.5J x 16 ET45; 225/55 R16 95Y
- 8J x 18 ET47; 245/40 R18 93Y
- 8J x 17 ET47; 245/45 R17 95Y
- 7.5J x 18 ET43; 225/45 R18 95H M+S (pro max. rychlost 210 km/hod.)
- 7J x 17 ET46; 225/50 R17 94H M+S (pro max. rychlost 210 km/hod.)
- 7J x 16 ET46; 225/55 R16 95H M+S (pro max. rychlost 210 km/hod.)
- 8J x 18 ET47; 245/40 R18 93H M+S (pro max. rychlost 210 km/hod.)

Použití níže uvedených rozměrů ráfků a pneumatik je konstrukčně omezeno dle verze vozidla:

- 7.5J X 17 ET28; 225/50 R17 94Y
- 8.5J X 18 ET29; 245/40 R18 93Y
- 8J x 17 ET26; 245/45 R17 95Y
- 8.5J x 19 ET43 nebo 9J x 19 ET33 nebo 8.5J x 19 ET32; 255/35 R19 96Y
- 9J x 20 ET29; 265/30 R20 94Y
- 8J x 18 ET31; 225/45 R18 95H M+S (pro max. rychlost 210 km/hod.)
- 8.5J x 18 ET29; 245/40 R18 97H M+S (pro max. rychlost 210 km/hod.)

Vozidlo plní požadavky zákona čis. 56/2001 Sb.